

Buitenveld 5
8307 DE Ens
Niederlande
☎ 0031 527 25 35 50
☎ 0031 527 25 30 37
🌐 www.zuidberg.nl
✉ info@zuidberg.nl



ZUIDBERG
FRONTLINE SYSTEMS

Agrotrans Otice s.r.o.
747 82 Štáblovice 179
☎ +420 553 791 110
☎ +420 553 791 910
🌐 www.agrotrans-otice.cz
✉ sekri@agrotrans-otice.cz

PRODUKTOVÁ INFORMACE – NOVINKA

Datum: srpen 2018

Věc: Přední zvedací zařízení a PVH

John Deere 5075-5085-5100 GV/GN Tier 4f

PZZ = přední zvedací zařízení

PVH = přední vývodová hřídel



Objednací čísla a ceny:

Popis	Model	Objednací číslo	Brutto cena v Kč
Přední zvedací zařízení (PZZ) (háky Cat. 2)	18 kN	1410142	83.700,-
Přední vývodová hřídel (PVH) *	QH2	Proti poptávce	Proti poptávce
* Záloha na palivovou nádrž			Proti poptávce
Držák závaží	900 kg	2006471	7.400,-
Sada rychlospojek pro nářadí vpředu		1303818	5.000,-
Držáky pružin nebo pojistných řetězů		1303055	2.600,-
Tlumič rázů (při koupi PZZ zdarma)		1201786	4.000,-



PRODUKTOVÁ INFORMACE – NOVINKA

Datum: srpen 2018

Věc: Přední zvedací zařízení a PVH

John Deere 5075-5085-5100 GV/GN Tier 4f

Provedení předního zvedacího zařízení (PZZ):

1. Boky PZZ a vzpěra jsou svařeny, krátké boční výztuhy jsou přišroubovány.
2. Sériově s integrovaným tažným okem.
3. Vahadlo je zhotoveno ze speciální ocelolitiny GGG50.
4. Ramena a boční konzoly jsou z vysokojakostní oceli.
5. Spodní výztuha je dodána sériově.
6. Díky spodní výztuze možnost bezproblémové montáže čelního nakladače.
7. Spodní ramena jsou odnímatelná, sklopná, mají pevnou a plovoucí polohu.
8. Sériově mají ramena háky Walterscheid Cat. 2L s koulemi Cat. 2/2.
9. Sériově jsou hydraulické písty dvoučinné.
10. Písty lze provozovat jako jednočinné, dvoučinné, nebo je lze zcela zajistit. To zajišťuje sériově dodávaný přepínací ventil.
11. Hydraulické hadice jsou připraveny na zapojení na zadní část traktoru (kde je to možné, jsou již předmontované).
12. Kluzná pouzdra na pístech mají mazací body.
13. Sériově je dodáván 3. bod vč. držáku.
14. Příčník PZZ je připraven pro montáž 7-pólové zásuvky.
15. Tlumič rázů při koupi PZZ zdarma.
16. Ventil regulace rychlosti spouštění zdarma.
17. Všechny potřebné montážní díly a spojovací materiál jsou v dodávce.
18. Přiložen je pečlivý, český návod k montáži a katalog ND.

Nákresy:

PZZ 18 kN (1410142)

