

Buitenveld 5
8307 DE Ens
Niederlande
☎ 0031 527 25 35 50
☎ 0031 527 25 30 37
🌐 www.zuidberg.nl
✉ info@zuidberg.nl



ZUIDBERG
FRONTLINE SYSTEMS

Agrotrans Otice s.r.o.
747 82 Štáblovice 179
☎ +420 553 791 110
☎ +420 553 791 910
🌐 www.agrotrans-otice.cz
✉ sekri@agrotrans-otice.cz

PRODUKTOVÁ INFORMACE – NOVINKA

Datum: srpen 2018

Věc: Přední zvedací zařízení a PVH pro
New Holland T5.75-5.115 Supersteer (od 4/2017) Tier 4A

PZZ = přední zvedací zařízení



Objednací čísla a ceny:

Popis	Model	Objednací číslo	Brutto cena v Kč
Přední zvedací zařízení (PZZ) (háky Cat. 2)	18 kN	1410112	64.000,-
Držák závaží	900 kg	2004051	7.400,-
Sada rychlospojek pro nářadí vpředu		1303666	5.000,-
Držáky pružin nebo pojistných řetězů		1303023	2.600,-
Tlumič rázů (při koupi PZZ zdarma)		130363	4.000,-
Tlumič rázů s manometrem (při koupi PZZ pouze doplatek za manometr 1.300,- Kč)		1303684	5.300,-



PRODUKTOVÁ INFORMACE – NOVINKA

Datum: srpen 2018

Věc: Přední zvedací zařízení a PVH pro
New Holland T5.75-5.115 Supersteer (od 4/2017) Tier 4A

Provedení předního zvedacího zařízení (PZZ):

1. PZZ se montuje na přední nápravu, díky tomu kopíruje její směr.
2. Ramena a boční konzoly jsou z vysokojakostní oceli.
3. Ramena mají vyměnitelné vložky v místech otáčení.
4. Spodní ramena jsou odnímatelná, sklopná, mají pevnou a plovoucí polohu.
5. Sériově mají ramena háky Walterscheid Cat. 2 s koulemi Cat. 2.
6. Sériově jsou hydraulické písty dvoučinné.
7. Písty lze provozovat jako jednočinné, dvoučinné, nebo je lze zcela zajistit. To zajišťuje sériově dodávaný přepínací ventil.
8. Hydraulické hadice jsou připraveny na zapojení na zadní část traktoru (kde je to možné, jsou již předmontované).
9. Kluzná pouzdra na pístech mají mazací body.
10. Sériově je dodáván 3. bod vč. držáku.
11. Sériově je dodáváno tažné oko.
12. Příčník PZZ je připraven na snadnou montáž 2 sad rychlospojek a 7-pólové zásuvky.
13. Tlumič rázů při koupi PZZ zdarma.
14. Ventil regulace rychlosti spouštění zdarma.
15. Všechny potřebné montážní díly a spojovací materiál jsou v dodávce.
16. Příložen je pečlivý, český návod k montáži a katalog ND.

Výkresy:

PZZ 18 kN (1410112)

